

### Zusätzliche Beschreibung

| Art-Nr.   | Produktname                     | Farbe     | EAN-Code      |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| KK5030RW  | Elektroinstallationskanal 50x30 | reinweiß  | 4262413585031 |
| KK5030LG  | Elektroinstallationskanal 50x30 | lichtgrau | 4262413585314 |
| KK5030SCH | Elektroinstallationskanal 50x30 | schwarz   | 4262413580531 |
| KK5030BR  | Elektroinstallationskanal 50x30 | braun     | 4262413585307 |

| Verpackungsspezifikationen |          |
|----------------------------|----------|
| Packung / Länge            | 20 Meter |
| Stück / Packung            | 10 Stück |
| Länge                      | 2010 mm  |
| Breite                     | 210 mm   |
| Höhe                       | 90 mm    |
| Bruttogewicht              | 7,400 kg |
| Mindestmenge               | 20 Meter |
| Höchstmenge                | 20 Meter |
| Bruttogewicht              | ± 5%     |

| Artikelbeschreibung     |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Zolltarifnummer         | 3928959020                            |
| <b>Werkstoff</b>        | Kunststoff<br>(Polyvinylchlorid-(PVC) |
| Breite                  | 50 mm                                 |
| Höhe                    | 30 mm                                 |
| Länge                   | 2000 mm                               |
| Oberfläche              | unbehandelt                           |
| Schutzart IP            | IP 30                                 |
| Stoßfestigkeit          | IK 07                                 |
| Temperaturbeständigkeit | -15 bis 60 °C                         |
| Flammwidrigkeit         | 830 °C                                |
| Selbstlöschend          | 40 sec.                               |
| Bodenlochung            | Ja                                    |
| Selbstklebend           | Nein                                  |
| Halogenfrei             | Nein                                  |
| Mit Kabelhalteklammer   | Nein                                  |
| Mit Schutzfolie         | Nein                                  |
| Mit Kanalverbinder      | Nein                                  |
| Lieferung auf Rolle     | Nein                                  |
| Vorprägungen            | Nein                                  |

**Kunststoff PVC -hart, für Wand und Decke-mit Deckel, ohne Trennwand**  
**Weitere Eigenschaften:**

Korrosionsfest, schwer entflammbar, selbstverlöschend.

**ETIM Keywords:**

Installationskanal  
 Kabelkanal  
 Leitungsführungskanal  
 Leitungsschutzkanal  
 PVC-Kanal  
 Wandkanal

## KOMIB-Elektroinstallationskanäle 50x30x2000 mm mit Bodenlochung Kunststoff PVC-hart

